



COPPER SPIRIT

ATTIVATORE DI OSSIDO VERDE PER DECORAZIONI

Descrizione del prodotto	Potente attivatore di ossido colore verde utilizzabile per creare degli effetti decorativi su superfici in rame. Permette la creazione di vere e proprie decorazioni su oggetti, supporti e materiali in rame. Attivatore di ossido naturale per creare effetti decorativi su : Supporti in rame grezzo Qualsiasi supporto preparato in precedenza con lo speciale fondo reagente REACTIV LEAF COPPER*
Proprietà	Dopo l'attivazione dell'ossido, sarà necessario neutralizzare e successivamente proteggere il supporto applicando un rivestimento protettivo.
Destinazione	Compatibile con tutti i supporti in rame grezzo o comunque riportati allo stato grezzo. Compatibile con tutti i supporti tratti precedentemente con il fondo reagente REACTIVE LEAF COPPER*
Caratteristiche tecniche	Formula: a base di costituenti chimici specifici Aspetto: liquido Tipo di solvente: acqua Densità : all'incirca 1.02 kg/lit ± 0.05 Residuo secco: 10 ± 3% Rendimento: : 10 a 15 m ² /L in base al tipo di supporto Imballo: 0.5 lt Conservazione: Massimo 5 anni. Conservare in ambienti al riparo dal gelo e da temperature elevate.
Materiale di applicazione	Nebulizzatore, pennello, rullo, panno, spugna o utensile speciale per decoratori diverso a seconda dell'effetto finale che si desidera ottenere.
Istruzioni prima l'applicazione	Rispettare le condizioni e le istruzioni suggerite dal fabbricante del prodotto. Non applicare il prodotto in presenza di una temperatura dell'ambiente inferiore a +5°C o superiore a +35°C. Mescolare il prodotto prima dell'uso.
Diluizione	Non diluire il prodotto
Resa	La resa è variabile a seconda del tipo di applicazione e della profondità dell'effetto che si desidera ottenere. In ogni caso è variabile da 10 a 15 mq/litro.
Essiccazione a 20°C	Dopo aver applicato il prodotto lasciar asciugare per almeno 24 ore. A seconda del trattamento del supporto e dell'effetto che si desidera ottenere il tempo di asciugatura può essere prolungato.
Applicazione	Mescolare bene prima dell'uso. Non diluire il prodotto. Su superfici in Rame grezzo : 1) Applicare COPPER SPIRIT su supporti sani, asciutti e puliti. Il prodotto può essere applicato direttamente sul supporto con uno spruzzino, con uno straccio, un pennello o con una spugna in modo da poter gestire a piacimento la formazione di effetti decorativi complementari. Su superfici trattate preventivamente con REACTIVE LEAF COPPER* : 1) Applicare una seconda mano di REACTIVE LEAF COPPER* ; attendere 5 minuti e successivamente applicare COPPER SPIRIT con un nebulizzatore sul primer ancora umido. Quest'ultima applicazione dovrà essere effettuata unicamente con uno spruzzino. 2) Ripetere l'applicazione di COPPER SPIRIT costantemente ad intervalli di 15-30 minuti fino all'ottenimento degli effetti e del colore desiderato. 3) Al raggiungimento dell'effetto decorativo desiderato, bloccare lo sviluppo della ruggine mediante : a) Applicazione di una mano abbondante di OWATROL® OIL* b) Applicazione di un neutralizzatore speciale come SPIRIT SEALER*. 2) Per proteggere adeguatamente le vostre decorazioni, vi suggeriamo di applicare in caso di finitura opaca NATURAL VARNISH*, oppure OWATROL® OIL* nel caso vogliate donare al supporto un aspetto satinato / lucido.

Le informazioni qui presenti vengono fornite a puro titolo indicativo e non implicano la responsabilità del fabbricante, non essendo l'applicazione dei prodotti svolta sotto il suo controllo. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di ingestione, non provocare il vomito; consultare immediatamente il medico e mostrarli l'etichetta o il contenuto. Le informazioni qui presenti vengono fornite a puro titolo indicativo e non implicano la responsabilità del fabbricante, non essendo l'applicazione dei prodotti svolta sotto il suo controllo.

Suggerimenti	Una applicazione irregolare (per zone) di COPPER SPIRIT consente di creare un effetto finale molto naturale
Pulizia degli attrezzi	Risciacquare immediatamente e completamente gli oggetti non destinati ad essere decorati con acqua pulita.
Sicurezza	Vedi Scheda di Sicurezza (SDS) disponibile www.owatrol.com e testi sulla confezione, in conformità con la legislazione.
Versione	Luglio 2017

* Stesso Fabbricante

Rendimento 10-15 m ² /L	Temperatura di applicazione tra +5°C e +35°C	Pulizia attrezzi Acqua subito dopo l'uso
--	--	--

Owatrol Spirit
è un marchio



OWATROL INTERNATIONAL SLU

Barcelona - Spain
Tel. +34 93 125 88 68
Fax +34 93 106 02 13

Tutte le nostre soluzioni su:
www.owatrol.com