

Rualaix®

RX-406

FIBROLASTIC

Stucco elastico **ruvido** fibrato in pasta per crepe e fessure in movimento

Elastico - Flessibile - Ruvido

Fibrolastic è ideale per riempire e chiudere fessure di movimento.
Grazie alla sua permanente elasticità resiste ai movimenti e alle vibrazioni
dei muri e dei soffitti

Resistente agli agenti atmosferici

Fibrolastic è un prodotto adatto sia all'**interno** che all'**esterno** perché è un
prodotto impermeabile all'acqua e resistente agli agenti atmosferici.



Disponibile nei formati: 15 - 5 - 1 kg / 310 ml

IDEALE PER:

- Riempire, chiudere crepe in movimento continuo
- Impermeabilizzazione di crepe in facciate e muri esterni
- Riempimento e sigillatura tra materiali di diversa natura (calcestruzzo-intonaco, pietra-intonaco, mattoni-pietra, calcestruzzo-pietra, ecc...)
- Stuccatura in presenza di elementi in movimento (porte scorrevoli, finestre, cassonetti, ecc...)

PROPRIETÀ:

- Applicabile in spessore (consigliato fino a 10 mm)
- Applicazione sopra tutti i tipi di supporti: gesso, intonaco, cemento, mattone, pietra, calcestruzzo, legno e cartongesso.
- Elasticità interna permanente del 10% tra una temperatura di -20°C e +70°C, in grado di resistere al movimento dei supporti
- Eccellente tixotropia e grande aderenza
- Prodotto fibrorinforzato
- Finitura ruvida simile all'intonaco civile
- Resistente alla comparsa di funghi e muffe

Preparazione
pronto all'usoSpessore d'applicazione
da 0 a 10 mmRendimento in 1 cm di larghezza e
5 mm di spessore
36-48 gr al metro lineareVita utile
senza limiteGranulometria
600 micronEssiccazione in 2 mm di spessore
24 HAderenza in Mpa
> 1.6 sopra cementoPh
8-9